



Composition :

SMART PORTAIL SERVICE PROPOS LES LAMES EN
POLYCARBONATE DE HAUTE QUALITÉ SONT INSÉRÉES
DANS UN SYSTÈME D'ENROULEMENT VERTICAL
COMPACT ET DISCRET. LES RAILS LATÉRAUX EN ACIER
GALVANISÉ ASSURENT UN GUIDAGE FIABLE DU RIDEAU
LORS DE SON OUVERTURE ET FERMETURE.

COMPOSANT :



- Lames de polycarbonate plates, 100% transparentes.
- Coloris translucides. Dimensions : Largeur 600 mm - Hauteur 120 mm (pas visible 100 mm) - Épaisseur 4 mm.
- Assemblage par emboîtement latéral et bloquée aux extrémités par des embouts vissés.
- Rehausses de 10 mm aux extrémités pour éviter le marquage des lames lors de l'enroulement.
- Profils de liaison en aluminium extrudés renforcés bloqués aux extrémités par des embouts latéraux vissés.

- lame finale en aluminium extrudé renforcé de 120 mm de haut par 17 mm d'épaisseur, équipée d'un joint boudin en partie basse.
- § Axe de rideau métallique de Ø 60 ou 76 mm, ou axe tubulaire Ø 133 mm (selon dimensions et motorisation).
- Laquage époxy (label qualicoat et qualimarine) tous coloris RAL.
- § Largeur maxi du volet : 7000 mm - Hauteur maxi : 5000 mm - Poids du tablier : 10 kg/m²

OPTIONS :

- Lames opaques (Coloration teintée dans la masse possible).
- Coulisses en aluminium.
- Boîtier à clé pour manœuvrer la porte

APPLICATIONS :

- Commerces, industrie, protection de zones de travail...

CARACTÉRISTIQUE :

- Largeur maxi du volet : 7000 mm
- Hauteur maxi : 5000 mm
- Poids du tablier : 10 kg/m²

